プロジェクト _____

製品 _____

個数 _____

FCSI セクション _____

認定 _____

日付 _____

C4eT 20.20 ES DD

スチームコンベクションオーブン

型式

Convotherm 4 easyTouch

- easyTouch
- 20 収納式ドア GN 2/1
- 電気式
- インジェクション
- 収納式ドア





主な機能

- ACS+ 操作モード:蒸気モード、コンビネーションモード、熱風モード
- ACS+ 追加機能:
  - Crisp&Tasty – 5 段階の脱湿コントロール
  - BakePro – 従来の5段階のベーキング機能
  - HumidityPro（ヒューミディティプロ）– 5 段階の加湿コントロール
  - ファン速度機能調節 – 5 段階での切替
- easyTouch 9" フル・タッチスクリーン
- ConvoClean+ 全自動洗浄システム eco、regular、express、オプションの一回補充
- Ethernet インターフェース（LAN）
- HygienicCare（衛生面への配慮）
- コントロールパネルに統合された USB インターフェース
- トリコロール・インジケーターで現在の操作モードを表示
- 水噴射装置による庫内のスチーム生成
- 収納式ドア: スペースの節約と作業の安全性を確保（オプション）

標準仕様

- ACS+（アドバンスド・クローズドシステム +）操作モード:
  - 保証された蒸気飽和による蒸気モード（30-130°C）
  - 自動湿度調整機能つきコンビネーションモード（30-250°C）
  - 最適な熱伝導を保証する熱風モード（30-250°C）
- HygienicCare（衛生面への配慮）
  - easyTouch 操作パネル
  - ドアハンドルおよびハンドシャワー
- easyTouch ユーザー・インターフェース:
  - 9" フル・タッチスクリーン
  - Press&Go（プレス＆ゴー）– クイック選択ボタンによる自動調理
  - TrayTimer（トレイタイマー）– 異なる料理を同時に管理するバンケット管理
  - 再加熱+ – プリ設定が可能なフレキシブルな再加熱機能
  - ecoCooking – 省エネクッキング機能
  - 低温屈筋ング / Delta-T クッキング
  - クック&ホールド - ワンプロセス調理と保温を実行
  - 399 の調理プログラム（最高20の調理ステップまで）
  - テーマをサポートするビデオ機能とスクリーン上でのヘルプ
  - 開始時間の設定
- マルチポイント CTC センサー
- ドアロック機構つきドアハンドル
- 予熱ブリッジ統合
- HACCP 低温殺菌値データの保存
- 予熱およびクールダウン機能

オプション

- 水蒸気除去装置 - 内蔵型凝縮水装置（お問い合わせください）
- ConvoGrill（コンボグリル）油脂管理機能つき（お問い合わせください）
- マリンバージョン（データシート参照）
- 刑務所仕様
- 異なる電圧タイプに対応
- 外部接続が可能な Sous-Vide センサー
- 外部接続が可能な CTC センサー

付属品

- ConvoLink – HACCP および調理プログラム管理用ソフトウェア
- ConvoVent 4 油脂フィルター付きコンデンサーフード
- ConvoVent 4+ 油脂・臭い防止フィルター付きコンデンサーフード
- シグナルタワー – 個別の操作状況インジケーター
- バンケットシステム（パッケージまたは個別で提供）:プレートバンケットトロリー、トロリー、断熱フード
- ConvoClean+（コンボクリーン +）全自動洗浄システム（複数・一回補充）および半自動庫内洗浄用ケア製品

CE


Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
Talstrasse 35, 82436 Eglfing, Germany

Tel: +49(0)8847 67-0
Fax: +49(0)8847 414


www.convotherm.com

C4eT 20.20 ES DD

正面図



壁とのクリアランスを表す上面図




設置時の注意事項

作動中のコンボスターの絶対傾度*	max. 2°（3.5%）

* シリーズのアジャスト脚。

コンボスター底の接続位置



A　水供給（水噴射装置）
B　水供給（洗浄およびハンドシャワー）
C　排水接続 DN 50
D　電気接続
E　等電位ボンディング
F　リンス剤接続
G　洗浄剤接続
H　排気管「排気管とは Ø 50 mm
I　換気パイプ Ø 50 mm
M　セーフティ・オーバーフローユニット 80 mm x 25 mm

寸法および重量

包装材を含む寸法	
幅 x 高さ x 奥行き	1410 x 2150 x 1170 mm
重量	
オプションなしの空重量* / 付属品	359 kg
包装材の重量	48 kg
安全スペース**	
後ろ	50 mm
右（スライド収納したドア）	160 mm
左（サービスのために多めにクリアランスを確保することを推奨します）	50 mm
上***	500 mm

* オプション重量 max. 15 kg。

** 熱源との距離は少なくとも 500 mm 保つこと。

*** 排気および天井の種類によって異なります。

9759956_03 JPN 08/15. © 2015 Manitowoc. 継続的な改善によって予告なく仕様を変更することがございます。

収納量

調理物用棚の最大数	
GN 1/1*	40
GN 2/1*	20
皿のサイズ max. Ø 32 cm, リングの間隔 66 mm**	122
皿のサイズ max. Ø 32 cm, リングの間隔 79 mm**	98
最大搭載重量	
GN 1/1 / 600 x 400	
コンボタームあたり	180 kg
棚当たり	15 kg

* セットでお使いいただけるシリーズのトロリー。

** セットでお使いいただけるトロリーを付属品としてご購入いただけます。

電気接続

3N~ 400V 50/60Hz*	
定格消費電力	67.3 kW
定格電流	97.3 A
ヒューズ	100 A
FI安全スイッチ、周波数変換器（単相）	推奨タイプ A、オプションタイプ B/F
推奨ケーブル断面	5G35
3~ 230 V 50/60Hz*	
定格消費電力	66.4 kW
定格電流	166.9 A
ヒューズ	200 A
FI安全スイッチ、周波数変換器（単相）	推奨タイプ A、オプションタイプ B/F
推奨ケーブル断面	4G70
3~ 200 V 50/60Hz*	
定格消費電力	66.4 kW
定格電流	191.9 A
ヒューズ	200 A
FI安全スイッチ、周波数変換器（単相）	推奨タイプ A、オプションタイプ B/F
推奨ケーブル断面	4G95
3~ 400 V 50/60Hz*	
定格消費電力	67.3 kW
定格電流	97.3 A
ヒューズ	100 A
FI安全スイッチ、周波数変換器（三相）	推奨タイプ B/F
推奨ケーブル断面	5G35

* シリーズの消費電力最適化システムへの接続。

水供給

給水	
給水	2 x G 3/4"、固定接続、オプションの接続ホースも使用可（min. DN13 / 1/2"）
流圧	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
排水管	
実行	固定接続を推奨します。桶または溝も可。
タイプ	DN50（min. Ø 内径: 46 mm）
排水接続の傾斜	min. 3.5%（2 °）

水質

水噴射装置（ウォータージェット）用水接続 A*	
一般要件	上水、典型的な軟水（場合によっては、浄水器を取り付ける）
全硬度	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e
洗浄、ハンドシャワー用水接続 B*	
一般要件	上水、典型的な硬質の水
全硬度	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
水接続 A、B*	
pH値	6.5 - 8.5
Cl^-（塩素）	max. 60 mg/l
Cl_2（遊離塩素）	max. 0.2 mg/l
SO_4^{2-}（硫酸塩）	max. 150 mg/l
Fe（鉄）	max. 0.1 mg/l
温度	max. 40 °C
電気伝導性	min. 20 µS/cm

* P. 2 接続位置の図を参照。

水消費量

水供給 A*	
調理時の平均消費量	11.8 l/h
Max. 消費量	0.6 l/min
水接続 A、B	
調理時の平均消費量**	17.7 l/h
Max. 最大流量	15 l/min

* 水処理装置寸法設定値。

** ※排水冷却用の水量を含む。

注意:P. 2 接続位置の図を参照。

C4eT 20.20 ES DD

排気ガス

熱放出	
潜熱	11000 kJ/h / 3.06 kW
感熱	14100 kJ/h / 3.92 kW
排水の温度	最大 80 °C
騒音	max. 70 dBA

付属品

（詳細なデータは付属品パンフレットを参照してください）

結露カバー ConvoVent 4*

電気接続	
定格電圧	1N~ 200-240V 50/60Hz
定格消費電力	260 W
定格電流	1.9 A
ヒューズ	2.5 A
包装材を含まない寸法	
幅 x 高さ x 奥行き	1137 x 240 x 1285 mm
包装材を含まない重量	97 kg
安全な上との間隔**	500 mm

* 二段重ね用キット用専用カバー。

** 排気および天井の種類によって異なります。

結露カバー ConvoVent 4+*

電気接続	
定格電圧	1N~ 200-240V 50/60Hz
定格消費電力	260 W
定格電流	1.9 A
ヒューズ	2.5 A
包装材を含まない寸法	
幅 x 高さ x 奥行き	1137 x 373 x 1285 mm
包装材を含まない重量	120 kg
安全な上との間隔**	500 mm

* 二段重ね用キット用専用カバー。

** 排気および天井の種類によって異なります。

以下にご注意下さい:

- この文書は計画のためにご参照ください。
- 詳細な技術データおよび据付や設置に関する注意事項については、据付説明書を参照してください。

9759956_03 JPN 08/15. © 2015 Manitowoc. 継続的な改善によって予告なく仕様を変更することがございます。

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA
Manitowoc Foodservice
Talstrasse 35, 82436 Eglfing, Germany

Tel: +49(0)8847 67-0
Fax: +49(0)8847 414

www.convotherm.com