

Kombiugn

Projekt _____
 Artikel _____
 Antal _____
 FCSI sektion _____
 Godkännande _____
 Datum _____

C4eT 6.10 EB

Modell

Convotherrm 4 easyTouch

- easyTouch
- 6+1 Inskjutningsnivåer GN 1/1
- Elektro
- Boiler
- Högeranslag



Viktiga egenskaper

- ACS+ driftsläge: Ånga, kombiånga, hetluft
- ACS+ tilläggfunktioner:
 - Crisp&Tasty – avfuktning i 5 nivåer
 - BakePro – traditionell bakfunktion i 5 nivåer
 - HumidityPro – befuktning i 5 nivåer
 - Fläkthastighet – i 5 nivåer
- easyTouch 9" full pekskärm
- ConvoClean+ helautomatiskt rengöringssystem med eco, regular och express läge – alternativt med engångsdosering
- Ethernet gränssnitt (LAN)
- HygienicCare
- USB gränssnitt integrerat i manöverpanelen
- TriColor indikatorring – visar aktuell driftsstatus
- Ånggenerering med högeffektiv boiler utanför ugnen
- Aggregatdörr med högeranslag

Serieutrustning

- ACS+ (Advanced Closed System +) driftsläge:
 - Ånga (30-130°C) med garanterad ångmättning
 - Kombiånga (30-250°C) med automatiskt fuktanpassning
 - Hetluft (30-250°C) med optimerad värmeöverföring
- HygienicCare – säkerhet med antibakteriella ytor:
 - easyTouch manöverpanel
 - Dörrhandtag och handspruta
- easyTouch användargränssnitt:
 - 9" full pekskärm
 - Press&Go – automatisk tillagning med snabbvalsknappar
 - TrayTimer – laddningshantering för olika produkter samtidigt
 - Regenerera+ – flexibel regenereringsfunktion med förval
 - ecoCooking – energisparfunktion
 - NT-tillagning (lågtemperaturtillagning) / Delta-T-tillagning
 - Cook&Hold – tillagning och värmehållning i en process
 - 399 tillagningsprofiler med upp till 20 steg
 - On-Screen-hjälp med temastödd videofunktion
 - Förvald starttid
- Kärntempersensur med flera punkter
- Dörrhandtag med säkerhetslåsning och stängningsfunktion
- HACCP och pastöriseringsvärde datalagring
- Förvärmnings- och Cool down-funktion

Alternativ

- Vattenångseliminering – integrerad kondensatmodul (enligt offert)
- Gömd dörr – mer plats och arbetssäkerhet (se separat datablad)
- ConvoGrill med fetthanteringsfunktion (enligt offert)
- ConvoSmoke – inbyggd rökningfunktion
- Marinversion (se separat datablad)
- Fångelseversion
- Olika spänningar finns tillgängliga
- Sous-Vide-sensor, externt instickbar
- Kärntempersensur, externt instickbar

Tillbehör

- ConvoLink – HACCP och tillagningsprofil-hantering PC mjukvara
- ConvoVent 4 Kondensatkåpa med fettfilter
- ConvoVent 4+ Kondensatkåpa med fett- och luktfilter
- Signal Tower – extern indikering av driftsstatus
- Bankettsystem (alternativt som paket eller separat): Tallriksstativ, rack, rackvagn, termokåpa
- Stativ i olika storlekar och utföranden
- Gejderställningar, alternativt GN eller BM
- Staplingsatser
- Skötselprodukter för ConvoClean+ helautomatiskt rengöringssystem (flera doseringar och engångsdosering)




Mått


Vikt

Vyer

Sett framifrån



Uppifrån med väggavstånd




Uppställningsanvisningar

Absolut aggregatlutning under drift* max. 2° (3.5%)

* Höjdinställbara aggregatfötter är standard.

Anslutningspositioner aggregatets botten



- A** Vattenanslutning (för boiler)
- B** Vattenanslutning (för rengöring och handspruta)
- C** Avloppsvattenanslutning DN 50
- D** Elanslutning
- E** Potentialutjämning
- F** Diskmedelanslutning
- G** Rengöringsmedelanslutning
- H** Frånluftsstos Ø 50 mm
- I** Ventilationsstos Ø 50 mm
- M** Bräddning 80 mm x 25 mm

Mått och vikt

Mått med förpackning

Bredd x höjd x djup 1110 x 1010 x 940 mm

Vikt

Tomvikt utan alternativ* / tillbehör 121 kg

Vikt förpackning 25 kg

Säkerhetsavstånd**

Bak 50 mm

Höger 50 mm

Vänster (större avstånd rekommenderas för service) 50 mm

Uppe*** 500 mm

* Vikt alternativ max. 15 kg.

** Minimiavstånd till värmekällor 500 mm.

*** Beroende på frånluftavledningens och takets beskaftenhet.

Laddningskapacitet

Max. antal tillagningsbehållare

GN 1/1*	6+1
Mått 600 x 400**	5
Tallrik max. Ø 32 cm, Ringavstånd 66 mm**	20
Tallrik max. Ø 32 cm, Ringavstånd 79 mm**	15

Max. laddningsvikt

GN 1/1 / 600 x 400	
per kombiugn	30 kg
per plåt	15 kg

* Passande gejerställning är standard.

** Passande gejerställning finns som tillbehör.

Elektrisk anslutning

3N~ 400V 50/60Hz*

Märkeffekt	11.0 kW
Märkström	15.9 A
Avsäkring	16 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabelldiameter	5G4

3~ 230 V 50/60Hz*

Märkeffekt	10.9 kW
Märkström	27.4 A
Avsäkring	35 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabelldiameter	4G6

3~ 200 V 50/60Hz*

Märkeffekt	10.9 kW
Märkström	31.5 A
Avsäkring	35 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabelldiameter	4G6

3~ 400 V 50/60Hz*

Märkeffekt	11.0 kW
Märkström	15.9 A
Avsäkring	16 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare trefas	Typ B/F (rekommenderad)
Rekommenderad kabelldiameter	5G4

* Anslutning till effektoptimeringsanläggning är standard.

OBS: Vid av alternativ ConvoSmoke finns endast spänningar 3~ 230V 50/60Hz und 3N~ 400V 50/60Hz.

Vattenanslutning

Vatteninlopp

Vatteninlopp	2 x G 3/4", fast anslutning alternativ med anslutningsslang (min. DN13 / 1/2")
Flödestryck	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)

Aggregatavlopp

Utförande	Fast anslutning (rekommenderas) eller vattenlås
Typ	DN50 (min. Ø inner: 46 mm)
Lutning avloppsledning	min. 3.5% (2°)

Vattenkvalitet

Vattenanslutning A* för boiler, Vattenanslutning B* för rengöring, handspruta

Allmänna krav	Dricksvatten, typiskt hårt vatten
Total hårdhetsgrad	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
pH-värde	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (klorid)	max. 60 mg/l
Cl ₂ (fritt klor)	max. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (sulfat)	max. 150 mg/l
Fe (järn)	max. 0.1 mg/l
Temperatur	max. 40 °C
Elektrisk ledningsförmåga	min. 20 µS/cm

* Se grafik anslutningspositioner, s. 2.

Vattenförbrukning

Vattenanslutningar A, B

Ø Förbrukning tillagning**	3.0 l/h
Max. vattengenomflöde	15 l/min

** Inkl. vattenbehov vid kylning av avloppsvatten.

OBS: Se grafik anslutningspositioner, s. 2.

Emissioner

Värmeavgivning

Latent 2100 kJ/h / 0.58 kW

Sensibel 2500 kJ/h / 0.69 kW

Avloppsvattentemperatur max. 80 °C

Driftsbuller max. 70 dBA

TILLBEHÖR

(detaljerade data finns i tillbehörsbroschyr)

Staplingssats

Tillåtna kombinationer	6.10 på 6.10
	6.10 på 10.10

Vid kombination av två elektriska aggregat

Val "staplingssats för Convotherm 4 elektriskt aggregat"

Vid kombination av elektriskt aggregat och ett gasaggregat i staplingssats

Val "staplingssats för Convotherm 4 elektriskt aggregat", om:

Undre kombiugn EB/ES

Övre kombiugn GB/GS

Val "staplingssats för Convotherm 4 gasaggregat", om:

Undre kombiugn GB/GS

Övre kombiugn EB/ES

Kondensatkåpa ConvoVent 4*

Elektrisk anslutning

Märkspänning 1N~ 200-240V 50/60Hz

Märkeffekt 260 W

Märkström 1.9 A

Avsäkring 2.5 A

Mått utan förpackning

Bredd x höjd x djup 877 x 240 x 1085 mm

Vikt utan förpackning 66 kg

Säkerhetsavstånd uppåt** 500 mm

* Speciella kondensatkåpor finns för staplingssats.

** Beroende på frånluftavledningens och takets beskaftenhet.

Kondensatkåpa ConvoVent 4+*

Elektrisk anslutning

Märkspänning 1N~ 200-240V 50/60Hz

Märkeffekt 260 W

Märkström 1.9 A

Avsäkring 2.5 A

Mått utan förpackning

Bredd x höjd x djup 877 x 373 x 1085 mm

Vikt utan förpackning 85 kg

Säkerhetsavstånd uppåt** 500 mm

* Speciella kondensatkåpor finns för staplingssats.

** Beroende på frånluftavledningens och takets beskaftenhet.

Beakta:

- Detta dokument används endast för planering.
- Ytterligare tekniska data sam installations- och uppställningsanvisningar finns i installationsmanualen.